



RESONANCE

RS 12L

Professional headphones with foldable design

Portable & durable. Precise cavity structure with good monitoring effect. High quality stainless steel telescopic arms with scale and easy to adjust the distance.
50 mm high definition neodymium magnet driver with wide dynamic range.
180° rotatable frame, easy for single ear monitoring.
Single-side detachable cable, easy to use and change.
Suitable for music-appreciation, watching media, webcasting or monitoring.



TECHNICAL DATA

MODEL	RS 12L
Type	Closed
Speaker	(Neodymium)
Impedance	32 Ω
Sensitivity	98 +/- 3dB
Frequency response	10Hz – 30 kHz
Rating Power	350mW
Max. Power	1500mW
Cable Length	2.5m
Plug	Ø3.5 mm + Ø6.3 mm



RESONANCE

RS 12L

Auriculares profesional con diseño plegable

Portátil y duradero. Estructura resistente con buen efecto de monitorización. Laterales telescópicos de acero inoxidable de alta calidad con posicionamiento y distancia fácil de ajustar. Imán de neodimio de 50 mm de alta definición con un amplio rango dinámico. Cada audífono permite girarlo 180°, fácil para la monitorización de un sólo canal. Cable en un único lado, fácil de usar y cambiar. Adecuado para la escucha de música, visualización media, webcasting o monitorización.

 **MARK**



DATOS TÉCNICOS

MODELO	RS 12L
Tipo	Cerrado
Altavoces	(Neodimio)
Impedancia	32 Ω
Sensibilidad	98 +/- 3dB
Respuesta en frecuencia	10Hz – 30 kHz
Potencia soportada	350mW
Potencia máxima	1500mW
Longitud del cable	2.5m
Conector	Ø3.5 mm + Ø6.3 mm