

RT
SERIES

WORK

WORK

WORK

WORK

WORK

WORK 



WORK presenta la nueva serie RT, unas cajas acústicas para aplicaciones de touring fabricadas con componentes de alta calidad. Compuesta por siete modelos con sus propias características, la serie RT se adapta sin problema a todo tipo de configuración para una sonorización impecable.



Selección y optimización de los componentes.

Los componentes empleados en el diseño de la serie RT han sido seleccionados pensando en la configuración especial de cada caja. La precisión del filtro permite trabajar con una tolerancia mínima para unos excelentes resultados, incluso con potencias muy altas. La serie RT va desde 400 W con RT 12 hasta 1100 W RMS con RT 215 (peak 2200 W).



Protección óptima para un uso prolongado.

Un elemento diferenciador de las cajas acústicas RT es sin duda su gran resistencia. Para proteger los puntos más expuestos a los golpes, la parte superior e inferior de las cajas han sido realizadas con un molde de plástico ABS ultra-resistente, manteniendo la madera en un excelente estado. Además, como la caja está integralmente realizada con contrachapado, la acústica de la caja no está afectada por el molde de plástico.



Un resultado visual muy conseguido.

La estética de las cajas acústicas RT destaca a primera vista. El contrachapado de madera presenta una calidad superior y ha sido pintado usando la técnica de pintura al agua. La rejilla de metal está revestida en su interior de una tela especial para recintos acústicos para ocultar el interior de la caja y conseguir así un buen acabado exterior. Las asas, realizadas sobre la misma madera, facilitan el transporte gracias a un diseño particularmente ergonómico.

Inserción de 35 mm en las partes inferior y superior de las cajas acústicas.





RT 12 / RT 15

Excelentes resultados con un tamaño muy compacto.

Los modelos RT 12 y RT 15 son los dos primeros modelos de la serie RT. Ambas integran un sistema de dos vías asociado a un crossover de alta calidad, consiguiendo así excelentes resultados. Se diferencian principalmente por el tipo de driver y por la potencia (400 W para RT 12 contra 500 W para RT 15).

RT 212 / RT 215

Para un sonido muy equilibrado y una potencia superior.

Ambas cajas acústicas, basadas en los modelos RT 12 y RT 15, destacan por su segundo woofer que les permite alcanzar grandes potencias.

Cada woofer tiene su función: uno para los medios/bajos y otro para bajos/ultrabajos. Se obtiene gracias a esta configuración un sonido muy equilibrado en toda la gama de frecuencias.



RT 126 / RT 156

Precisión óptima en todos los rangos de frecuencia.

RT 126 y RT 156 son cajas acústicas de 3 vías, destinadas para los profesionales más exigentes.

Incluyen un woofer para graves, un segundo más pequeño exclusivamente dedicado a los rangos medios y un driver de titanio para rangos altos. Esta configuración optimiza la reproducción sonora en todos los rangos de frecuencia.

RT 18 S

El subwoofer de la serie RT.

Diseñado especialmente para las cajas acústicas de la serie RT, RT18 S reproduce con fidelidad las frecuencias más bajas con un rango de frecuencia de 38-800 Hz. Su altavoz de 18" alcanza los 800 W de potencia (max: 1600 W.).





RT 12

- Tipo: Caja acústica de 2 vías.
- Componentes: Woofer de 12" y driver de titanio de 34 mm.
- Potencia: 400 W a 8 ohm (800 W max.).
- Impedancia: 8 ohm.
- Respuesta de frecuencia: 48 - 20000 Hz.
- Sensibilidad: 97 +/- 2 dB (1dB/1 m).
- Punto de crossover: 2.5 kHz.
- Conectores de salida: 2 x XLN4.
- Recinto: Contrachapado de madera de alta calidad, rejilla metálica y esquinas de plástico.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 420,6+280,3 x 746,2 x 401,1 mm.
- Peso: 23 kg.



RT 15

- Tipo: Caja acústica de 2 vías.
- Componentes: Woofer de 15" y driver de neodimio de 44 mm.
- Potencia: 500 W a 8 ohm (1000 W max.).
- Impedancia: 8 ohm.
- Respuesta de frecuencia: 45 - 20000 Hz.
- Sensibilidad: 99 +/- 2 dB (1dB/1 m).
- Punto de crossover: 2.5 kHz.
- Conectores de salida: 2 x XLN4.
- Recinto: Contrachapado de madera de alta calidad, rejilla metálica y esquinas de plástico.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 485,1+337,1 x 844,4 x 454,9 mm.
- Peso: 30 kg.



RT 212

- Tipo: Caja acústica de 2 vías.
- Componentes: 2 woofer de 12" y driver de neodimio de 44 mm.
- Potencia: 850 W a 4 ohm (1750 W max.).
- Impedancia: 4 ohm.
- Respuesta de frecuencia: 46 - 20000 Hz.
- Sensibilidad: 99 +/- 2 dB (1dB/1 m).
- Punto de crossover: 600 Hz (bass/mid), 2.5 kHz (treble/mid).
- Conectores de salida: 2 x XLN4.
- Recinto: Contrachapado de madera de alta calidad, rejilla metálica y esquinas de plástico.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 420,6+280,3 x 1038,2 x 401,1 mm.
- Peso: 36 kg.



RT 215

- Tipo: Caja acústica de 2 vías.
- Componentes: 2 woofers de 15" y driver de neodimio de 44 mm.
- Potencia: 1100 W a 4 ohm (2200 W max.).
- Impedancia: 4 ohm.
- Respuesta de frecuencia: 42 - 20000 Hz.
- Sensibilidad: 102 +/- 2 dB (1dB/1 m).
- Punto de crossover: 600 Hz (bass/mid bass), 2.5 kHz (mid bass/treble).
- Conectores de salida: 2 x XLN4.
- Recinto: Contrachapado de madera de alta calidad, rejilla metálica y esquinas de plástico.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 485,1+337,1 x 1227,6 x 454,9 mm.
- Peso: 49 kg.



RT 126

- Tipo: Caja acústica de 3 vías.
- Componentes: 1 woofer de 12", 1 woofer de 6,5" para rangos medios y 1 driver de titanio de 34 mm.
- Potencia: 400 W a 8 ohm (800 W max.).
- Impedancia: 8 ohm.
- Respuesta de frecuencia: 48 - 20000 Hz.
- Sensibilidad: 97 +/- 2 dB (1dB/1 m).
- Punto de crossover: 800 Hz (bass/mid), 4 kHz (treble/mid).
- Conectores de salida: 2 x XLN4.
- Recinto: Contrachapado de madera de alta calidad, rejilla metálica y esquinas de plástico.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 420,6+280,3 x 839,7 x 401,1 mm.
- Peso: 26 kg.



RT 156

- Tipo: Caja acústica de 3 vías.
- Componentes: 1 woofer de 15", 1 woofer de 6,5" para medios y 1 driver de titanio de 34 mm.
- Potencia: 500 W a 8 ohm (1000 W max.).
- Impedancia: 8 ohm.
- Respuesta de frecuencia: 45 - 20000 Hz.
- Sensibilidad: 99 +/- 2 dB (1dB/1 m).
- Punto de crossover: 800 Hz (bass/mid), 4 kHz (mid/treble).
- Conectores de salida: 2 x XLN4.
- Recinto: Contrachapado de madera de alta calidad, rejilla metálica y esquinas de plástico.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 485,1+337,1 x 929,2 x 454,9 mm.
- Peso: 35 kg.



RT 18 S

- Tipo: Subwoofer.
- Componentes: 1 woofer de 18".
- Potencia: 800 W a 8 ohm (1600 W max.).
- Impedancia: 8 ohm.
- Respuesta de frecuencia: 38 - 800 Hz.
- Sensibilidad: 100 +/- 2 dB (1dB/1 m).
- Punto de crossover: 600 Hz.
- Conectores de salida: 2 x XLN4.
- Recinto: Contrachapado de madera de alta calidad, rejilla metálica.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 535 x 668 x 610 mm.
- Peso: 35 kg.